

PC-Gehäuse MBM / Makro-Tast ABS-Gehäuse MBT / Makro-Tast

Schutzart IP 65



Makro-Tast-Gehäuse mit Aluminium-Frontplatte werden für vielfältige Aufgaben in der Steuerungs- und Anzeigentechnik eingesetzt. Die Gehäuse sind wahlweise in Polycarbonat oder ABS erhältlich.

- Alle Gehäuse erfüllen die Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529
- Standard-Dichtung PUR-geschäumt
- Temperaturbeständigkeit in ABS: -40 °C bis +80 °C
- Temperaturbeständigkeit in Polycarbonat : -40°C bis +100°C
- Die Deckelschrauben sind unverlierbar und aus nichtrostendem Edelstahl
- Die Befestigungskanäle liegen außerhalb des Dichtraumes
- Die Standardfarbe der Gehäuse ist hellgrau, ähnlich RAL 7035
- Sondereinfärbungen sind auf Anfrage möglich
- Zubehör: Wandlaschen, Montageplatten und weiteres Zubehör gemäß Übersicht lieferbar

Artikelnummer	Typ	L	B	H	TS	M	FÜ	SI	WL
		mm	mm	mm					
0301109100	MBM 201268 R	200	120	68		•	•	•	•
0301109300	MBM 201288 R	200	120	88	•	•	•	•	•
0301109400	MBM 241283 R	240	120	83	•	•	•	•	•
0301109500	MBM 241211 R	240	120	113	•	•	•	•	•
0401109100	MBT 201268 R	200	120	68		•	•	•	•
0401109300	MBT 201288 R	200	120	88	•	•	•	•	•
0401109400	MBT 241283 R	240	120	83	•	•	•	•	•
0401109500	MBT 241211 R	240	120	113	•	•	•	•	•

L = Länge, B = Breite, H = Höhe, TS = Tragschiene, M = Montageplatte, FÜ = Gummifüße (4 Stück), SI = Silikondeckeldichtung, WL = Wandlaschen

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie online unter www.multi-box.com