

Mobil-Gehäuse MBMO

Schutzart IP 42



Mobil-Gehäuse aus ABS mit gummierten Soft-Touch-Seiten liegen nicht nur angenehm in der Hand, sie haben auch ein form-schönes Design und sind für vielfältige Auf-gaben in der Mess- und Steuerungstechnik geeignet. Die dreifache Steckkombination von Deckel, Frontplatte und Gehäuseunter-teil bietet eine optimale Montagefreundlichkeit für Elektronikbauteile. Im Deckel ist eine Vertiefung für den Einsatz von Folientasta-turen vorgesehen. Optional ist das Gehäuse mit einem Batteriefach (2 x Mignon / 1 x 9V) lieferbar.



- Alle Gehäuse erfüllen die Schutzart IP 42 nach DIN EN 60529
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Die Standardfarben sind grau, ähnlich RAL 7035 und schwarz, ähnlich RAL 9005
- Sondereinfärbungen sind auf Anfrage möglich
- Zubehör: Gehäuse-Clip

Artikelnummer	Typ	L	B	H	BA	Farbe
		mm	mm	mm		
1202100100	MBMO 128025	120	80	25		grau
1202100101	MBMO 128025	120	80	25		schwarz
1202100200	MBMO 128025	120	80	25	•	grau
1202100201	MBMO 128025	120	80	25	•	schwarz
1202100300	MBMO 159025	150	90	25		grau
1202100301	MBMO 159025	150	90	25		schwarz
1202100400	MBMO 159025	150	90	25	•	grau
1202100401	MBMO 159025	150	90	25	•	schwarz

L = Länge, B = Breite, H = Höhe, BA = Batteriefach

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie online unter www.multi-box.com