Polyester-Gehäuse MBP

Schutzart IP 66

Polyestergehäuse entsprechen den hohen Anforderungen in der Maschinenbau-, Schiffsbau-, Galvanik- und Petrochemischen Industrie. Neben guter Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel und Säuren ist glasfaserverstärktes Polyester schwer entflammbar und selbstverlöschend. Die Gehäuse werden vorzugsweise als Klemmengehäuse oder als Befehls-und Meldegehäuse in chemisch agressiver Umgebung wie z.B. Raffinerien oder in Straßentunneln eingesetzt.

- **Alle Gehäuse erfüllen die Schutzart IP 66 nach DIN EN 60529**
- **Die Deckelschrauben sind unverlierbar und aus nichtrostendem Edelstahl**
- **Die Befestigungskanäle liegen außerhalb des Dichtraumes**
- **Temperaturbeständigkeit mit Neopren-Dichtung: -40 °C bis +110 °C**
- **Temperaturbeständigkeit mit Silikon-Dichtung: -50 °C bis +140 °C**
- **Die Neopren-Deckeldichtung ist öl- und benzinbeständig**
- **Alternative Dichtungen in Sondermaterialien sind auf Anfrage möglich**
- **Die Standardfarbe der Gehäuse ist hellgrau, ähnlich RAL 7001**
- **Sondereinfärbungen sind auf Anfrage möglich**
- **Zubehör: Wandlaschen, Montageplatten und weiteres Zubehör gemäß Übersicht lieferbar**

Artikelnummer	Typ	L	B	H	TS	M	WL	SI
		mm	mm	mm				
0201100100	MBP 807555	80	75	55	•	•	•	•
0201100200	MBP 807575	80	75	75	•	•	•	•
0201100300	MBP 117550	110	75	50	•	•	•	•
0201100350	MBP 117555	110	75	55	•	•	•	•
0201100400	MBP 117575	110	75	75	•	•	•	•
0201100500	MBP 167555	160	75	55	•	•	•	•
0201100600	MBP 167575	160	75	75	•	•	•	•
0201100700	MBP 197555	190	75	55	•	•	•	•
0201100800	MBP 197575	190	75	75	•	•	•	•
0201100900	MBP 237550	230	75	50	•	•	•	•
0201101000	MBP 237575	230	75	75	•	•	•	•
0201101100	MBP 121290	122	120	90	•	•	•	•
0201101300	MBP 221290	220	120	90	•	•	•	•
0201101200	MBP 161690	160	160	90	•	•	•	•
0201101400	MBP 261690	260	160	90	•	•	•	•
0201101500	MBP 361690	360	160	90	•	•	•	•
0201101900	MBP 561690	560	160	90	•	•	•	•
0201101620	MBP 202512	200	250	120	•		•	•
0201101600	MBP 252512	255	250	120	•	•	•	•
0201101650	MBP 252516	255	250	160	•	•	•	•
0201101700	MBP 402512	400	250	120	•	•	•	•
0201101750	MBP 402516	400	250	160	•	•	•	•
0201102000	MBP 602512	600	250	120	•	•	•	•
0201102200	MBP 602516	600	250	160	•		•	•
0201101800	MBP 404012	400	405	120	•	•	•	•

L = Länge, **B** = Breite, **H** = Höhe, **TS** = Tragschiene, **M** = Montageplatte, **WL** = Wandlasche, **SI** = Silikondeckeldichtung,

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie online unter **www.multi-box.com**