

ABS-Gehäuse MBT / Folienvertiefung

Schutzart IP 65



ABS-Gehäuse mit Folienvertiefung bieten hervorragende Eigenschaften für die „Verpackung“ elektronischer und elektrischer Bauteile sowie kompletter Steuerungen im Innenbereich. Die Gehäuse können vielfältig mechanisch bearbeitet werden und der kundenspezifischen Oberflächengestaltung durch Siebdruck oder Folientastaturen sind nahezu keine Grenzen gesetzt.



- Alle Gehäuse erfüllen die Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529
- Standard-Dichtung PUR-geschäumt
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Die Deckelschrauben sind unverlierbar und aus nichtrostendem Edelstahl
- Die Befestigungskanäle liegen ausserhalb des Dichtraumes
- Die Standardfarbe der Gehäuse ist hellgrau, ähnlich RAL 7035
- Sondereinfärbungen sind auf Anfrage möglich
- Eine EMV-Ausführung mit Kupferleitlack-Lackierung und leitfähiger Deckeldichtung ist erhältlich
- Zubehör: Wandlaschen, Montageplatten und weiteres Zubehör gemäß Übersicht lieferbar

Artikelnummer	Typ	L	B	H	TS	M	FÜ	GAM	SI	WL
		mm	mm	mm						
0421101600	MBT 128040 FT	120	80	40		•	•	•	•	•
0421102100	MBT 128055 FT	120	80	55	•	•	•	•	•	•
0421102340	MBT 128065 FT	120	80	65		•	•	•	•	•
0421102900	MBT 128085 FT	120	80	85	•	•	•	•	•	•
0421103500	MBT 168055 FT	160	80	55	•	•	•	•	•	•
0421103800	MBT 168085 FT	160	80	85	•	•	•	•	•	•
0421104200	MBT 121255 FT	120	120	55	•	•	•	•	•	•
0421104600	MBT 121285 FT	120	120	85	•	•	•	•	•	•
0421105600	MBT 201255 FT	200	120	55		•	•	•	•	•
0421105900	MBT 201275 FT	200	120	75	•	•	•	•	•	•
0421106400	MBT 201580 FT	200	150	80	•	•	•	•	•	•
0401106550	MBT 201510 FT	200	150	100	•	•	•	•	•	•
0401108100	MBT 341555 FT	340	150	55	•	•	•	•	•	•
0401108400	MBT 341510 FT	340	150	100	•	•	•	•	•	•

L = Länge, **B** = Breite, **H** = Höhe, **TS** = Tragschiene, **M** = Montageplatte, **FÜ** = GummifüÙe (4 Stück), **GAM** = Außenscharnierpaar (lose), **SI** = Silikondeckeldichtung, **WL** = Wandlaschen,

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie online unter www.multi-box.com